

Sopro

stavební chemie

Sopro NeutralSilikon matt

Matně jedním tahem!

S univerzálním tmelem
v moderním matném vzhledu.



Neutrální silikonový tmel
s matným povrchem

Univerzální použití, např.
na keramiku, přírodní
a umělý kámen, kov

Barvy optimálně sladěné se
spárovacími hmotami Sopro

www.sopro.com





Spotřeba
310 ml na cca 3,1 m spáry
(10 x 10 mm)

Univerzálně použitelný elastický silikonový tmel s matným povrchem pro vyplňování připojovacích a dilatačních spár v sanitárních, obytných a komerčních prostorách.

- Interiér i exteriér
- Matný povrch
- Univerzální použití, např. na keramiku, přírodní a umělý kámen, kov
- Neutrální silikonový tmel
- Vysoká přilnavost k bokům spáry
- Velmi snadné uhlazování
- Nezpůsobuje zabarvení okrajů u citlivých materiálů
- S protiplísňovou úpravou podle DIN EN ISO 846¹⁾
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření
- Barvy optimálně sladěné se spárovacími hmotami Sopro
- DGNB: nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 12

Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace
– Emikód GEV: ECI^{PLUS} velmi nízkoemisní^{PLUS}

Teplota zpracování	Zpracovatelné od +5 °C do max. +35 °C				
Nářadí	Vytlačovací pistole Sopro, uhlazovací stěrka na silikon				
Skladování	Cca 12 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním balení, doporučená teplota +15 °C až +25 °C)				
Forma dodání	Kartuše 310 ml. Jeden karton obsahuje 12 kartuší.				
Dodávané barvy	 matná bílá 26  stříbřitě šedá 17  šedá 15  šedá kámen 22  pískově šedá 18  šedá beton 14  antracit 66  tmavě černá 96  světle béžová 29  béžová 32 Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barevné odstíny lišit od vytvrzeného materiálu.				

1) Ošetřený předmět podle nařízení o biocidních přípravcích; dbejte prosím aktuálních informací o produktu na www.sopro.com