Technické informace o produktu

Hydroizolace

stavební chemie

AEB® Dichtecke 135° Innen

AEB 135° I

Předtvarované těsnicí rohy, oboustranně povrstvené speciální netkanou textilií, k bezpečné, flexibilní a trvalé hydroizolaci vnitřních rohů 135°, např. při osazení předstěnového prvku v rohu stěny (úhlopříčně přes roh).

- Interiér a exteriér
- Flexibilní
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 9 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- QNG: Splňuje požadavky podle řádku 1.1 přílohy 313

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
8016739	Kus (vnější) 25 ks	240	2,4 kg
8016639	Kus (vnitřní) 25 ks	240	2,4 kg

Oblasti použití	K bezpečné, flexibilní a vodonepropustné hydroizolaci vnitřních rohů místností v úhlu 135° pod keramickými obklady a dlažbou i pod dlažbou z přírodního kamene ve spojení s tekutými i pásovými hydroizolacemi Sopro. Pokládka probíhá ve spojení s těsnicími páskami Sopro AEB® Dichtband.
Vlastnosti	Flexibilní těsnicí rohy, předtvarované v úhlu 135°, oboustranně povrstvené speciální netkanou textilií.
Vhodné podklady	Dodržujte prosím technické listy příslušné plošné hydroizolace Sopro!
Příprava podkladu	Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.
Penetrace	Dodržujte prosím technické listy příslušných penetrací Sopro!
Zpracování	Použití s tekutými hydroizolacemi: Na nosný a odborně připravený podklad se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než AEB® Dichtecke 135°. AEB® Dichtecke 135° vložte přes roh místnosti celoplošně do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Spoje s těsnicími páskami musí mít přesah nejméně 5 cm. Při nanášení tekuté hydroizolace je nutné Sopro AEB® Dichtecke 135° kompletně přestěrkovat ve dvou vrstvách v odpovídající tloušťce. Použití s pásovými hydroizolacemi: Na předem nalepený Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než AEB® Dichtecke 135°. AEB® Dichtecke 135° vložte přes roh místnosti celoplošně do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Spoje s těsnicími páskami musí mít přesah nejméně 5 cm. Okraje Sopro AEB® Dichtecke 135° přestěrkujte lepidlem na spoje a přesahy. Pokyn k lepení spojů: Sopro AEB® Dichtecke by měl být lepen reaktivní těsnicí stěrkou Sopro (např. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DichtSchlämme Flex RS), Sopro Fixier- & DichtKleber nebo těsnicím lepidlem Sopro na bázi MS polymeru (např. Racofix® Montagekleber). Všechny vhodné výrobky Sopro pro zpracování v souladu s normami jsou uvedeny v části „Zkušební osvědčení“. Dodržujte prosím příslušné technické listy jednotlivých systémových výrobků!
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.
Nářadí	Zubové hladítko, hladítko, lžíce, jemná zubová stěrka, malířský váleček, třmen válečku
Emikód GEV	EC1 plus velmi nízké emise
Skladování	Neomezeně skladovatelný (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)
Materiálové složení	Polypropylenová fólie odolná proti přetržení s oboustranným speciálním povrstvením z polypropylenové netkané textilie.

Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace	PG-AIV-N: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro tekuté hydroizolace ve spojení s nášlapnými vrstvami z heterogenního PVC (LVT) v kombinaci s DSF SL 1525 a dalšími komponenty Sopro
Teplota zpracování	Optimálně zpracovatelný od +5 °C do +30 °C
Barva výrobku	červená
GISKÓD A	Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE.
Bezpečnostní pokyny	Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá. GISCODE: Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE.

Německo
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti
BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8
Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha
areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4
Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava
areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh
Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora
Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.