

## Technické informace o produktu

Hydroizolace

# AEB® Dichtband

### AEB 641

**Těsnicí páska oboustranně povrstvená speciální netkanou textilií k bezpečnému a vodonepropustnému přelepení spojů hydroizolačních pásů Sopro AEB®. K napojení hydroizolace na balkonové okrajové profily a další stavební prvky.**



- Stěny a podlahy, interiér a exteriér
- Zvláště vhodná k lepení spojů hydroizolačních pásů AEB®
- V šíři 30 cm použitelná i jako hydroizolační pás
- V šíři 18 cm vhodná i k utěsnění balkonových profilů
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 9 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- Zdravé bydlení: Doporučeno institutem Sentinel Holding



| Číslo objednávky | Forma dodání           | Ks./pal. | kg/pal.  |
|------------------|------------------------|----------|----------|
| 8064125          | Role (šíře 12 cm) 25 m | 224      | 134,4 kg |
| 8064425          | Role (šíře 30 cm) 25 m | 72       | 86,4 kg  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použití</b>     | K bezpečnému a vodonepropustnému přelepení spojů hydroizolačních pásů Sopro AEB®. V šíři 300 mm použitelná i jako hydroizolační pás společně s AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB 640 (dodržujte prosím technický list Sopro AEB 640!). K napojení hydroizolace na balkonové okrajové profily a další stavební prvky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vlastnosti</b>          | Sopro AEB® Dichtband je tenkovrstvá, vodonepropustná těsnicí páska přemostující trhliny z polypropylenů, oboustranně povrstvená speciální polypropylenovou netkanou textilií. Netkaná textilie zajišťuje optimální přidrženost mezi těsnicí páskou a cementovým lepidlem na obklady a dlažbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vhodné podklady</b>     | Dodržujte prosím technické listy příslušné plošné hydroizolace Sopro!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Příprava podkladu</b>   | Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Penetrace</b>           | Dodržujte prosím technické listy příslušných penetrací Sopro!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zpracování</b>          | <p>Použití s tekutými hydroizolacemi: Na nosný a odborně připravený podklad připojovacích a dilatačních spár se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro AEB® Dichtband. Sopro AEB® Dichtband vložte doprostřed spáry do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod páskou nezůstaly vzduchové bubliny. Spoje těsnicí pásky musí mít přesah nejméně 5 cm. Při nanášení tekuté hydroizolace je nutné Sopro AEB® Dichtband odborně začlenit do hydroizolační roviny.</p> <p>Použití s pásovými hydroizolacemi: Na předem nalepený Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn se v oblasti spojů zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro AEB® Dichtband. Sopro AEB® Dichtband vložte doprostřed spoje do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod páskou nezůstaly vzduchové bubliny. V oblasti připojovacích a dilatačních spár je nutné u Sopro AEB® Dichtband dbát na vytvoření smyčky v přechodu stěna/podlaha. Spoje těsnicí pásky musí mít přesah nejméně 5 cm. Okraje Sopro AEB® Dichtband přestěrkujte lepidlem na spoje a přesahy.</p> <p>Pokyn k lepení spojů: Sopro AEB® Dichtband by měla být lepena reaktivní těsnicí stěrkou Sopro (např. Sopro ZR Turbo MAXX), Sopro Fixier- &amp; DichtKleber nebo těsnicím lepidlem Sopro na bázi MS polymeru (např. Racofix® Montagekleber).</p> <p>Všechny vhodné výrobky Sopro pro zpracování v souladu s normami jsou uvedeny v části „Zkušební osvědčení“. Dodržujte prosím příslušné technické listy jednotlivých systémových výrobků!</p> |
| <b>Časové údaje</b>        | Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Emikód GEV</b>          | EC1PLUS velmi nízké emisePLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skladování</b>          | Neomezeně skladovatelná (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Materiálové složení</b> | Polypropylenová fólie odolná proti přetržení s oboustranným speciálním povrstvením z polypropylenové netkané textilie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Zkušební osvědčení, protokoly  
a klasifikace**

PG-AIV-B: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s AEB 640, AEB plus 639, EM-X 1189 a dalšími komponenty Sopro

PG-AIV-P: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci se Sopro Board a dalšími komponenty Sopro

PG-AIV-N: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro tekuté hydroizolace ve spojení s nášlapnými vrstvami z heterogenního PVC (LVT) v kombinaci s DSF SL 1525 a dalšími komponenty Sopro

ETA: Systémová složka ETA č. 13/0155 a ETA č. 13/0154

---

**Teplota zpracování**

Zpracovatelná od +5 °C do +30 °C

---

**Barva výrobku**

červená

---

**Tloušťka**

0,4 mm

---

**Bezpečnostní pokyny**

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá.  
GHS CODE: Výrobky nelze zařadit do žádného GHS CODE.

**Německo**

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

**Sídlo společnosti**

BS pro s.r.o.  
Rajmonova 1198/13  
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291  
Tel +420 775 590 293  
Mail [info@bs-pro.cz](mailto:info@bs-pro.cz)

**Region Čechy – sklad Praha**

areál společnosti Vimbau, sklad A1  
Dobronická 1257  
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294  
Tel +420 775 590 293  
Mail [cechy@bs-pro.cz](mailto:cechy@bs-pro.cz)

**Region Morava – sklad Ostrava**

areál společnosti Dipro  
U Studia 2731/34  
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296  
Mail [morava@bs-pro.cz](mailto:morava@bs-pro.cz)

**Technická podpora**

Tel +420 775 590 292  
Mail [info@bs-pro.cz](mailto:info@bs-pro.cz)

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.