

Dichtband mit Falz

DBF 638



Vysoce elastická, předem přeložená (s falcem) těsnicí páska kaširovaná netkanou textilií k bezpečnému, flexibilnímu a vodonepropustnému přemostění připojovacích a dilatačních spár ve spojení s tekutými hydroizolacemi Sopro pod keramickými obklady a dlažbou i pod krytinami z přírodního kamene.

- Interiér a exteriér, stěny a podlahy
- Předem přeložená dilatační zóna pro bezproblémové vložení
- Optimální přídržnost
- Odolná vůči alkáliím
- Odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům
- Ve spojení s hydroizolacemi Sopro pod obklady a dlažbu
- S praktickou metrovou stupnicí
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 9 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
8063850	Role (šíře 12 cm) 50 m	100	188 kg
8063810	Role (šíře 12 cm) 10 m	392	164,64 kg

Oblasti použití	K bezpečnému, flexibilnímu a vodonepropustnému přemostění připojovacích a dilatačních spár pod keramickými obklady a dlažbou i pod dlažbou z přírodního kamene. Použitelná ve spojení se všemi tekutými hydroizolačními materiály Sopro.
Vlastnosti	Pružná bezpečnostní těsnicí páska kaširovaná netkanou textilií, předem přeložená, se zvláště vysokou odolností vůči alkáliím k bezpečnému, flexibilnímu a vodonepropustnému přemostění připojovacích a dilatačních spár. Optimální přídržnost ke všem tekutým hydroizolačním systémům Sopro. Díky pružné dilatační zóně se středovým falcem je vložení těsnicí pásky optimálně možné. Sopro Dichtband kompenzuje napětí z dilatace a utěšňuje připojovací a dilatační spáry proti pronikání povrchové vody. Je odolná vůči alkáliím, vodě a povětrnostním vlivům.
Vhodné podklady	Dodržujte prosím technické listy příslušné plošné hydroizolace Sopro!
Příprava podkladu	Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.
Penetrace	Dodržujte prosím technické listy příslušných penetrací Sopro!
Zpracování	Použití s tekutými hydroizolacemi: Na nosný a odborně připravený podklad připojovacích a dilatačních spár se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro Dichtband mit Falz. Sopro Dichtband mit Falz vložte doprostřed spáry do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod páskou nezůstaly vzduchové bubliny. U Sopro Dichtband mit Falz je nutné dbát na vytvoření smyčky v přechodu stěna/podlaha. Spoje těsnicí pásky musí mít přesah nejméně 5 cm. Při nanášení tekuté hydroizolace je nutné Sopro Dichtband mit Falz kompletně přestěrkovat ve dvou vrstvách v odpovídající tloušťce. Pokyn k lepení spojů: Sopro Dichtband mit Falz by měla být lepena reaktivní těsnicí stěrkou Sopro (např. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DichtSchlämme Flex RS), Sopro Fixier- & DichtKleber nebo těsnicím lepidlem Sopro na bázi MS polymeru (např. Racofix® Montagekleber). Všechny vhodné výrobky Sopro pro zpracování v souladu s normami jsou uvedeny v části „Zkušební osvědčení“. Dodržujte prosím příslušné technické listy jednotlivých systémových výrobků!
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.
Nářadí	Zubové hladítko, hladítko, lžíce, jemná zubová stěrka, malířský váleček
Emikód GEV	EC1PLUS velmi nízké emisePLUS
Skladování	Neomezeně skladovatelná (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)
Pevnost v tahu	2 N/mm ² (příčně)
Tažnost	300 % (příčně)
Materiálové složení	TPE se saténovou/plátňovou strukturou z polypropylenu

Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace

PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF 523, DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 a dalšími komponenty Sopro

PG-MDS: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro použití pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF RS 623, TDS 823, ZR 618 a dalšími komponenty Sopro

PG-AIV-N: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro tekuté hydroizolace ve spojení s nášlapnými vrstvami z heterogenního PVC (LVT) v kombinaci s DSF SL 1525 a dalšími komponenty Sopro

Teplota zpracování

Zpracovatelná od +5 °C do +30 °C

Barva výrobku

šedá

Plošná hmotnost

500 g/m²

Tloušťka

0,6 mm

Reakce na oheň

Třída E

Bezpečnostní pokyny

Složka A
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá.
Obalová skupina ADR: NA.
GISCODE: Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE.

Složka B
Obalová skupina ADR: NA.

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.