

Technické informace o produktu

Hydroizolace

FlexDichtBand

FDB 524-30

Samolepicí těsnicí páska z butylkaučuku kaširovaná netkanou textilií k flexibilnímu a vodonepropustnému přemostění připojovacích a dilatačních spár ve spojení s tekutými hydroizolacemi.



- Interiér a exteriér, stěny a podlahy
- Optimální přidržnost
- Vodonepropustná
- Samolepicí
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 9 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)



Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
8052430	Role (šíře 10 cm) 30 m	100	245 kg
8052525	Role (šíře 35 cm) 25 m	30	219 kg

Oblasti použití	K bezpečnému, flexibilnímu a vodonepropustnému přemostění připojovacích a dilatačních spár. Ve spojení s tekutými hydroizolačními materiály Sopro, jako je systém Sopro PU-FlächenDicht, např. ve velkokuchyních.
Vlastnosti	Samolepicí, trvale elastická a stárnutí odolná těsnicí páska z butylkaučuku na polypropylenové netkané textilii. S dvoudílnou, přesahující krycí fólií pro snadné stažení.
Vhodné podklady	Dodržujte prosím technické listy příslušné plošné hydroizolace Sopro!
Příprava podkladu	Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.
Penetrace	Dodržujte prosím technické listy příslušných penetrací Sopro!
Zpracování	Použití s tekutými hydroizolacemi: Na nosný a odborně připravený podklad vložte samolepicí Sopro FlexDichtBand doprostřed spáry, přitlačte a stáhněte tak, aby pod páskou nezůstaly vzduchové bubliny. Spoje těsnicí pásky musí mít přesah nejméně 5 cm. Při nanášení tekuté hydroizolace je nutné Sopro FlexDichtBand odborně začlenit do hydroizolační roviny. Všechny vhodné výrobky Sopro pro zpracování v souladu s normami jsou uvedeny v části „Zkušební osvědčení“. Dodržujte prosím příslušné technické listy jednotlivých systémových výrobků!
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.
Emikód GEV	EC1PLUS velmi nízké emisePLUS
Skladování	Cca 12 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)
Materiálové složení	Polypropylenová netkaná textilie se samolepicím butylkaučukem
Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace	PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s TDS 823 a dalšími komponenty Sopro PG-MDS: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro použití pro hydroizolace staveb v kombinaci s TDS 823 a dalšími komponenty Sopro
Teplota zpracování	Zpracovatelná od +5 °C do +30 °C
Barva výrobku	šedá
Tloušťka	0,8 mm
Bezpečnostní pokyny	Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá. GISCODE: Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE.

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.