

Technické informace o produktu

Hydroizolace

KontrastMittel


KM 027

Tekutá přísada k probarvení Sopro FlächenDicht flexibel nebo Sopro PU-FlächenDicht do kontrastní barvy před nanesením druhé hydroizolační vrstvy. Pro lepší rozlišení a kontrolu jednotlivých hydroizolačních vrstev.



- Po 10 ml kontrastní přísady ve stříkačkách pro snadné dávkování
- K vytvoření kontrastní barvy při použití s FlächenDicht flexibel nebo PU-FlächenDicht
- Systémově zkoušeno s FDF 525/527
- Systémově zkoušeno s PU-FD 1570/1571
- Snadné vmíchání bez technických pomůcek
- 1 ml kontrastní přísady na 1 kg hydroizolace
- QNG: Splňuje požadavky podle řádku 3.3 a 1.1 přílohy 313

Spotřeba: 1 ml / 1 kg FDF (nebo PU-FD)



Číslo objednávky

7702706

Forma dodání

Karton (6 stříkaček) po 10 ml 60 ml

Oblasti použití	Tekutá přísada k probarvení Sopro FlächenDicht flexibel 525/527 a Sopro PU-FlächenDicht 1570/1571 do kontrastní barvy.
Zpracování	Probarvení tekuté hydroizolace / hydroizolace z reaktivní pryskyřice do kontrastní barvy přísadou Sopro KontrastMittel: Tekutá přísada k probarvení Sopro FlächenDicht flexibel (podle DIN 18534) a Sopro PU-FlächenDicht do kontrastní barvy před nanesením druhé hydroizolační vrstvy. Přidávané množství lze snadno dávkovat stříkačkou 10 ml, na 1 kg FDF 525/527 (PU-FD 1570/1571) se přimíchá 1 ml KM 027. Vmíchání lze provést bez technických pomůcek (např. dřevěnou tyčkou), strojním mícháním se barva změní rychleji. Jakmile je změna barvy bez šmouh, lze kontrastní barvu nanést jako druhou vrstvu v rovnoměrné tloušťce na stěny a podlahy. Nespotebované množství kontrastní přísady ve stříkačce lze uzavřít šroubovacím uzávěrem a použít později.
Tabulka spotřeby	FDF-KM 027: 1 ml kontrastní přísady na 1 kg FDF 525/527 FDF-KM 027: 1 ml kontrastní přísady na 1 kg PU-FD 1570/1571
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.
Emikód GEV	EC1PLUS velmi nízké emisePLUS
Skladování	Cca 12 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním obalu, chraňte před mrazem)
Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace	PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 a dalšími komponenty Sopro PG-AIV-N: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro tekuté hydroizolace ve spojení s nášlapnými vrstvami v kombinaci s PU-FD 1571 a dalšími komponenty Sopro
Barva výrobku	červená
GISKÓD A	Výrobek nelze zařadit do žádného GISCODE.
Bezpečnostní pokyny	EUH208 Obsahuje 3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid. Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje 3-jod-2-propinyl-butyلكarbamát (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání lze poskytnout bezpečnostní list. Obsahuje: 3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 3-jod-2-propinyl-butyلكarbamát. Třída ohrožení vod: WGK 1: mírně ohrožující vody GISCODE: Výrobek nelze zařadit do žádného GISCODE.

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.