



HYDROLIS

Hydrofobizační ošetření zdí a stavebních materiálů

Vlastnosti

Silikonový hydrofobizační přípravek tvořený vodným roztokem oligomerního methylsilikonátu, určený k **hydrofobizaci minerálních materiálů**, k ošetření proti solným výkvětům a ke zpevnění alkalických savých podkladů. Je vhodný pro stavební materiály, jako jsou tašky a cihly, malty a hlazené omítky, pohledové cementy a betony, přírodní a umělé kameny, aglomeráty z mramorové drti, kamenné fasády a terakota (cihly).

Způsob aplikace

Kontakt se vzduchem vyvolává oxidační proces, který může změnit chemické vlastnosti přípravku. Z tohoto důvodu je nutné přípravek **nanášet na čistý a suchý podklad bez vlhkosti**, a to nízkotlakým postřikem, štětcem, válečkem nebo ponořením. Před definitivním ošetřením se doporučuje provést předběžné zkoušky. Pokud se na povrchu objeví bělavé zbytky, lze přebytek odstranit lehkým umytím přípravkem DETERCLEAN AC naředěným vodou.

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

Vydatnost

Vydatnost závisí na povrchové úpravě a typu materiálu, průměrná spotřeba se však pohybuje **od 12 do 15 m²/l**.

Doporučení a vhodné povrchy

- Přípravek lze použít na řadu materiálů, jako jsou mramory, travertiny a kameny, pokud mají střední až vysokou nasákavost. **Nedoporučuje se na lesklé a tmavé povrchy.** Vynikajících výsledků se dosahuje na betonu a terakotě (cihlách), kde jej lze nanést v jedné vrstvě;
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



IMPREGNACE PROTI VODĚ · HYDROLIS

Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

HYDROLIS musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu.

Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajištěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek HYDROLIS je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**

