

IMPREGNACE PROTI SKVRNÁM · JACKSTONE



JACKSTONE

Neutrální impregnace proti skvrnám pro mramor a kámen

Vlastnosti

JACKSTONE je speciální přípravek vyvinutý tak, aby **ošetřeným materiálům dodal vysoké vodoodpudivé a olejoodpudivé vlastnosti**. Je ideální pro **ochranu kuchyňských pracovních desek, podlah a obkladů z mramoru a žuly**, je však vhodný i pro další kamenné a keramické povrchy.

Přípravek **nemění povrchové vlastnosti ani barvu ošetřených materiálů**; přesto se vždy doporučuje provést předběžnou zkoušku na vzorku. **Po aplikaci je neviditelný, odolný vůči UV záření a časem nežloutne. Ochranný účinek je dlouhodobý** a pro zachování vlastností v čase se doporučuje údržba neutrálním parfemovaným čistícím přípravkem PIACCASETTE.

JACKSTONE umožňuje povrchu „dýchat“ a zabraňuje tak riziku vzniku trhlin (efekt puchýřů). Díky své molekulární struktuře **proniká hluboko do materiálu a vytváří účinnou bariéru proti vodě, olejům, tukům a běžným skvrnám z domácího či komerčního provozu**.

Je vhodný i pro materiály se střední až vysokou nasákavostí, kterým poskytuje vysokou odolnost proti skvrnám, aniž by měnil přirozený vzhled podkladu. **Výsledný efekt je přirozený, bez umělého lesku či „plastového“ vzhledu, se zachováním hmatového a vizuálního charakteru ošetřeného materiálu.**

JACKSTONE je vhodný pro vnitřní i venkovní povrchy a zaručuje dlouhodobou ochranu i při pochůzích, každodenním používání a působení povětrnostních vlivů. Navíc omezuje pronikání nečistot a usnadňuje čištění a běžnou údržbu, takže je snazší zachovat původní vzhled materiálu po dlouhou dobu.



Čištění a aplikace přípravku JACKSTONE

IMPREGNACE PROTI SKVRNÁM · JACKSTONE

Způsob aplikace

Povrch musí být před aplikací **čistý a suchý**.

JACKSTONE lze nanášet nízkotlakým airless postřikovačem a případný přebytek rozetřít rounem. Alternativně lze použít váleček, štětec nebo hadřík z mikrovłákna a **nanášet přípravek až do nasycení povrchu**.

Případný přebytek lze po zaschnutí odstranit bílým plstěným padem, při výrazném nahromadění hadříkem nasáklým přípravkem.

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

**Vydatnost**

- **10 až 15 m²/l** na pemrlovaných, opalovaných nebo kartáčovaných površích.
- **20 až 25 m²/l** na leštěných površích.

Doporučení a vhodné povrchy

- Hydro-oleofobní přípravek vyvinutý pro aplikaci na různé povrchy a povrchové úpravy, který nemění barvu chráněného povrchu;
- Je vhodný pro mramor, kámen, žulu, travertin, kompaktní vápenec, beton, terakotu a keramické povrchy obecně, s leštěnou, broušenou, válcovanou, pemrlovanou/kartáčovanou a „leather“ úpravou;
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



IMPREGNACE PROTI SKVRNÁM · JACKSTONE

Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

JACKSTONE musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu.

Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajištěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek JACKSTONE je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**
- **1 000 l IBC kontejnery**



Balení přípravku JACKSTONE splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).