



KEMITONER

Ochranný zvýrazňovač barvy pro aglomeráty a kamenné podklady

Vlastnosti

KEMITONER je **ochranná povrchová úprava určená ke zvýraznění** barvy mramorových a křemenných aglomerátů na bázi pryskyřic. Lze jej použít také jako oživující finální úpravu s vodoodpudivým a olejoodpudivým účinkem.

Lze jej aplikovat na všechny povrchové úpravy: leštěné, broušené, pískované, kartáčované, opalované a řezané pilou/pilníkem.

KEMITONER nemá žádná omezení použití a je vhodný jak pro nábytkové plochy, např. v kuchyních, restauracích a barech, tak pro použití ve stavebnictví – od podlah přes obklady až po monumentální díla.

Přípravek dodává **rovnoměrný oživující efekt, zajišťuje vysokou stabilitu proti žloutnutí** a vynikající trvanlivost díky kvalitě použitých složek, které v závislosti na ošetřeném povrchu zajišťují vodoodpudivou a olejoodpudivou ochranu.

Ošetření lze odstranit přípravkem SOLVICS; pro běžnou údržbu doporučujeme používat pouze neutrální čisticí přípravek PIACCASSETTE.

Způsob aplikace

Ošetřované povrchy musí být **dokonale suché, čisté** a bez prachu či organických zbytků. Přítomnost nečistot může ohrozit správnou aplikaci přípravku a rovnoměrnost výsledku a způsobit skvrny, šmouhy nebo barevné nerovnoměrnosti.

Přípravek lze nanášet štětcem, postřikem nebo rounem; **na lesklých površích se důrazně doporučuje použít bavlněný hadřík nebo hadřík z mikrovlákna**. Bez ohledu na použité nářadí je nutné přípravek **nanášet po malých dávkách, rovnoměrně jej rozetřít a vtírat až do úplného zaschnutí**, aby nevznikaly louže ani přebytky. Pokud se louže vytvoří, přejděte povrch znovu hadříkem lehce navlhčeným přípravkem a přebytek rovnoměrně rozetřete.

U zvláště savých povrchů počkejte před druhou aplikací 15–30 minut. Po dokončení ošetření se doporučuje **počkat alespoň 24 hodin, než bude povrch používán**. Vždy je vhodné provést předběžnou zkoušku na skrytém místě a ověřit vydatnost, míru nasákavosti a výsledný estetický efekt.

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

Vydatnost

- Na lesklých površích: **40 až 80 m² na kg přípravku;**
- Na ostatních povrchových úpravách: **15 až 40 m² na kg přípravku;**

IMPREGNACE SE ZVÝRAZNĚNÍM BARVY · KEMITONER

Doporučení a vhodné povrchy

- Kompatibilní s řadou podkladů, zejména s křemennými a mramorovými aglomeráty na bázi pryskyřic, jakož i s křemičitými a uhlíčitými materiály;
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**

Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

KEMITONER musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu.

Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajistěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek KEMITONER je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 kg lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 kg kanystry** (v kartonu)
- **25 kg kanystry**
- **60 kg sudy**
- **1 000 kg IBC kontejnery**



Balení přípravku KEMITONER splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).