

IMPREGNACE PROTI SKVRNÁM · KINGSTONE PLUS



KINGSTONE PLUS

Vysoce účinná neutrální vodo- a olejoodpudivá impregnace pro mramor a kámen

Vlastnosti

KINGSTONE PLUS je **vodoodpudivá a olejoodpudivá ochranná impregnace** vyvinutá tak, aby **kamenným materiálům se střední až vysokou nasákavostí** zajistila vysokou olejoodpudivost. Je zvláště vhodná **k ochraně podlah a obkladů** z mramoru, křemence, vápence, pískovce a podobných materiálů s dobrou kompaktností a výraznou nasákavostí.

Přípravek **nemění povrchové vlastnosti ani barvu ošetřeného materiálu**. Roztok má jantarově žlutou barvu, po aplikaci je však neviditelný; **je paropropustný, odolný vůči UV záření a časem nežloutne**.

Ochranný účinek je dlouhodobý a zaručuje účinnou ochranu proti skvrnám od vody a olejů.

Je určen pro použití na různých površích a povrchových úpravách; chráněný povrch si zachovává přirozený vzhled, s mírnou změnou barvy omezenou na potlačení „zaprášeného“ efektu.

Je vhodný pro leštěné, válcované, pemrlované, kartáčované povrchy a povrchy s úpravou „leather“. Vynikající pro venkovní použití na podlahách i obkladech.

Díky speciálnímu složení jej lze nanášet i na podklady, které nejsou zcela suché, a na velmi savé materiály. **Na lesklých a kompaktních površích** je vhodné pro další zvýšení ochrany proti různým typům skvrn zvolit rozpouštědlovou impregnaci určenou speciálně pro tyto povrchové úpravy (např. JACKSTONE).

Způsob aplikace

KINGSTONE PLUS lze nanášet nízkotlakým airless postřikovačem a povrch následně upravit **rounem, kterým se přebytek rovnoměrně rozetře**.

První vrstva musí být vydatná, aby téměř zcela nasýtila nasákavost materiálu. Druhá vrstva se nanáší metodou „mokrě do mokrého“, aby se dokončilo nasycení podkladu.

Na zvlášť savých materiálech se doporučuje nanést vydatnou, ale rovnoměrnou první vrstvu a poté lehčí druhou vrstvu, určenou výhradně k dokončení nasycení.

Případný přebytek lze odstranit bílým plstěným padem nebo jej odstranit následná běžná údržba.

Pro prodloužení životnosti ošetření a zachování jeho vlastností v čase se doporučuje údržba neutrálním parfemovaným čisticím přípravkem PIACCASETTE.

Vydatnost

Přibližně **10 až 15 m²/l** na pemrlovaných, opalovaných nebo kartáčovaných površích.

Vydatnost se může lišit podle pórovitosti a povrchové úpravy ošetřovaného materiálu.

IMPREGNACE PROTI SKVRNÁM · KINGSTONE PLUS

Doporučení a vhodné povrchy

- Hydro-oleofobní přípravek určený pro aplikaci na různé povrchy a povrchové úpravy; chráněný povrch si zachovává přirozený vzhled, s minimální změnou barvy omezenou na potlačení „zaprášeného“ efektu;
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

KINGSTONE PLUS musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větráných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu. Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajistěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek KINGSTONE PLUS je dostupný v následujících variantách balení:

- 6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- 2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- 25 l kanystry**
- 60 l sudy**
- 1 000 l IBC kontejnery**

