



PICASSO

Ochranná antigraffiti úprava pro mramor a kámen

Vlastnosti

PICASSO je přípravek na vodní bázi vhodný k **ochraně hrubých povrchů** z mramoru, žuly, travertinu, přírodního kamene, omítek a povrchů z přírodního nebo barveného betonu před nápisy a znečištěním sprejem, fixami a podobnými prostředky. Přípravek vytváří **neviditelnou bariéru, která brání nasáknutí těchto znečišťujících látek** a výrazně omezuje jejich pronikání do podkladu. V případě potřeby lze PICASSO zcela odstranit.

Udržovací čištění podkladu se provádí neutrálním čisticím přípravkem PIACCASETTE, zatímco odstranění graffiti nebo znečištění musí provádět zkušený pracovník pomocí speciálního rozpouštědla SOLVICS. Po tomto zásahu je vhodné na ošetřenou plochu znovu nanést PICASSO a obnovit tak ochranu.



Odstranění graffiti přípravky FREESMOG a SOLVICS a aplikace ochranné antigraffiti úpravy PICASSO.

Způsob aplikace

Přípravek se nanáší rovnoměrně štětcem nebo postřikem. U velmi savých povrchů se doporučuje nanést druhou vrstvu přibližně po 2–3 hodinách. Ošetření je účinné přibližně 12–24 hodin po aplikaci.

Nenanášejte při teplotách pod 10 °C ani na vlhké podklady. Přípravek je připraven k použití.

OCHRANA PROTI GRAFFITI · PICASSO

Vydatnost

Vydatnost přípravku PICASSO závisí na pórovitosti a nasákavosti materiálu, na který se nanáší. Obecně platí, že na méně porézních površích bude spotřeba nižší, zatímco u velmi savých materiálů bude nutné použít větší množství přípravku. Orientačně se vydatnost pohybuje **od 5 do 15 m² na litr**.

Doporučení a vhodné povrchy

- Paropropustná antigraffiti ochrana pro všechny podklady;
- Vždy proveďte **předběžnou zkoušku** na skrytém místě, aby byla ověřena kompatibilita přípravku s podkladem.



Odstranění graffiti přípravky FREESMOG a SOLVICS a aplikace ochranné antigraffiti úpravy PICASSO.

Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

PICASSO musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větráných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu.

Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

OCHRANA PROTI GRAFFITI · PICASSO

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety**, **technického listu** a **bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajištěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**.

Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek PICASSO je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**
- **1 000 l IBC kontejnery**

