



RISTOP

Ošetření proti vzlínání před pokládkou

Vlastnosti

RISTOP je hydrofobizační přípravek vyvinutý tak, aby při pokládce **zabránil vzlínání vody a solí do podlah a obkladů z mramoru, žuly, křemence, aglomerátu a kamene obecně. Přípravek se nanáší na spodní stranu dlažby nebo desky, na všechny strany, které jsou v přímém kontaktu s lepidlem.**

RISTOP je kompatibilní s jakýmkoli lepidlem a **nezhoršuje přídržnost materiálu**; před pokládkou velkých ploch se však doporučuje předběžná zkouška na vzorku.

Dokáže předejít a vyřešit problém skvrn, map, výkvětů a oxidace způsobených nečistotami ve vodě nebo solemi rozpuštěnými v kamenných materiálech a lepidlech, které by po vzlínání na povrch mohly pohledovou stranu zabarvit.

RISTOP je průhledný přípravek bez zápachu, který lze nanášet na křemenec, mramor, žulu, beolu a aglomeráty. Je zvláště vhodný pro bílý mramor a venkovní dlažby, které jsou náchylnější ke vzlínání vlhkosti a vzniku map, a je **ideálním přípravkem proti typickému žloutnutí mramoru Carrara a uvolňování solí z lávového kamene.**



Vzlínající skvrny na dlažbě **NEOŠETŘENÉ** přípravkem RISTOP.

OCHRANA PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI · RISTOP

Způsob aplikace

RISTOP lze nanášet válečkem, štětcem nebo postřikem v jedné rovnoměrné vrstvě na tu část podkladu, která bude **v kontaktu s lepidlem**.

Před pokládkou nechte schnout alespoň **6 hodin**.

U velmi savých materiálů se přípravek používá neředěný; u podkladů s nízkou nasákavostí jej lze naředit 5 % demineralizované vody.

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

Vydatnost

Orientační vydatnost se liší podle typu povrchu: v průměru **1 litr na 8–10 m²**, u velmi kompaktních materiálů až **10–20 m²**.

Doporučení a vhodné povrchy

- Pro dosažení nejlepších výsledků je nezbytný správný postup aplikace a dodržení doby vytvrzení;
- Maximální účinnosti se dosáhne **použitím bílých a rychletuhnoucích lepidel**;
- Při aplikaci na stěny se doporučuje **instalace speciálních kovových kotev**, protože RISTOP může na velkých plochách snížit přídržnost při změnách teploty nebo mechanických pohybech a při použití nevhodných lepidel;
- Vždy proveďte **předběžnou zkoušku** na skrytém místě, aby byla ověřena kompatibilita přípravku s podkladem.



Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

RISTOP musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu. Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

OCHRANA PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI · RISTOP

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety**, **technického listu** a **bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajištěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek RISTOP je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**
- **1 000 l IBC kontejnery**

